



Лабораторный мутномер 2100AN, 230В переменного тока

Товар #: 4700102

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: hca@nt-rt.ru

Веб-сайт: hlg.nt-rt.ru

С помощью данного прибора можно выполнять измерение окраски. Прибор соответствует требованиям ЕРА

Оснащен встроенным принтером, фильтром 455нм для измерения цветности по Pt-Co и измерений с помощью 4-детекторной системы Ratio для получения точных результатов и компенсации влияния окраски.

Белая подсветка в соответствии с нормами стандарта ЕРА

Оптическая система RATIO обеспечивает широкий диапазон измерений: 0,001–10000 NTU

Простая калибровка

Интуитивное управление

Для опалесценции в соответствии с Фармакопеей Евр. 5.0

Спецификации

Absorbance:	0.001 Abs в самом низком диапазоне
Width:	400 mm
Аксессуары:	Комплект проточной кюветы, модули с цветными фильтрами, комплекты адаптеров для кювет, комплект для дегазирования образцов
Вес:	3.77 kg
Время отклика:	6.8 s усреднение сигнала выкл 14 с усреднение сигнала вкл.
Гарантия:	2 года
Диапазон измерений:	0 - 10000 FNU
Диапазон рабочих температур:	0 - 40 °C
Интерфейс:	Последовательный RS232 (двунаправленный)
Интерфейс последовательного ввода:	Последовательный интерфейс RS232 (двунаправленный)
Лампа источника света:	Лампа накаливания с вольфрамовой нитью
Максимальная влажность при эксплуатации:	90
Нормативный:	Стандарт USEPA Method 180.1
Объем поставки:	Прибор, образцы, стандарты для калибровки StablCal, силиконовое масло, ткань для нанесения масла, пылезащитная крышка, руководство пользователя, кабель питания с вилкой европейского стандарта, фильтр ЕРА, цветной фильтр 455нм, бумага для принтера
Объем пробы:	30 mL с кюветами 25мм 2,5мл с 12мм 3,5мл с 13ммл 5мл с 16ммл

	7мл с 19мм
Определенные пользователем расчеты результатов:	Кнопка
Повторяемость:	± 1 % наибольшее из двух значений
Погрешность измерений:	± 2 % относительно шкалы плюс 0.01 NTU 0–1000 NTU ±5% показаний при 1000–4000 NTU ±10% показаний при 4000–10000 NTU
Подключение к сети:	-
Пользовательские программы:	2
Принтер:	Встроенный (термический, 58мм, до 28 столбцов)
Продувка воздухом:	0.1 scfm в 69 кПа , подключение через штуцер для шлангов 1/8 дюйма, максимум 138кПа. Сухой азот или очищенный воздух.
Размеры (В x Ш x Г):	156 mm x 400 mm x 305 mm
Разрешение:	0.001 в самом низком диапазоне
Режим измерения:	NTU, Nephelo, EBC, ABS, %T, цвет, ASC
Сертификаты соответствия:	UL/CSA
Совместимость кювет:	круглый, с комплектом адаптеров
Точность, Погрешность:	относительно шкалы плюс
Условия хранения:	-40 °C - 60 °C
Языки :	Английский, испанский, немецкий
Языки пользовательского интерфейса:	Английский

Что в коробке

Прибор, образцы, стандарты для калибровки StablCal в герметично упакованных ампулах, силиконовое масло, ткань для нанесения масла, пылезащитная крышка, руководство пользователя, кабель питания с вилкой NA, фильтр EPA в сборке, фильтр 455нм в сборке, бумага для принтера.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
 Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
 Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
 Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
 Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
 Единый адрес: hca@nt-rt.ru
 Веб-сайт: hlq.nt-rt.ru