



Лабораторный мутномер 2100N, 230 В переменного тока

Товар #: 4700002

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: hca@nt-rt.ru
Веб-сайт: hlg.nt-rt.ru

Широкий диапазон измерений мутности в лаборатории

В комплект поставки входит кабель питания европейского стандарта и предохранитель

Белая подсветка в соответствии с нормами стандарта ЕРА

Широкий диапазон измерений благодаря оптической системе RATIO

Простая калибровка

Интуитивное управление

Для опалесценции в соответствии с Фармакопеей Евр. 5.0

Спецификации

Width:	400 mm
Аксессуары:	Комплект проточной кюветы, комплекты адаптеров для кювет, комплект для дегазирования образцов
Вес:	3.77 kg
Время отклика:	6.8 s усреднение сигнала выкл; 14 с усреднение сигнала вкл.
Гарантия:	2 года
Диапазон измерений:	0 - 4000 FNU
Диапазон рабочих температур:	0 - 40 °C
Интерфейс:	Последовательный RS232 (двухнаправленный)
Лампа источника света:	Лампа накаливания с вольфрамовой нитью
Максимальная влажность при эксплуатации:	90
Нормативный:	Стандарт USEPA Method 180.1
Объем поставки:	Прибор, образцы, стандарты для калибровки StablCal, силиконовое масло, ткань для нанесения масла, пылезащитная крышка, руководство пользователя, кабель питания с вилкой европейского стандарта, фильтр ЕРА
Повторяемость:	± 1 % наибольшее из двух значений
Погрешность измерений:	± 2 % относительно шкалы плюс 0.01 NTU 0–1000 NTU ± 5% показаний при 1000–4000 NTU
Подключение к сети:	115 - 230 В переменного тока; 50–60Гц; максимум 60ВА
Продувка воздухом:	0.1 scfm в 69 kPa , подключение через штуцер для шлангов 1/8 дюйма, максимум 138кПа. Сухой азот или очищенный воздух.
Размеры (В x Ш x Г):	156 mm x 400 mm x 305 mm
Разрешение:	0.001 в самом низком диапазоне
Режим измерения:	NTU, EBC, Nephelo

Сертификаты соответствия:	UL/CSA
Совместимость кювет:	круглые; 12, 13, 16 и 19мм, круглые, с дополнительным комплектом адаптеров
Тип дисплея:	8-цифровой светодиодный дисплей
Условия хранения:	-40 °C - 60 °C
Языки :	Английский, испанский, французский
Языки пользовательского интерфейса:	Английский

Что в коробке

Прибор, образцы, стандарты для калибровки StablCal в герметичных ампулах, силиконовое масло, ткань для нанесения масла, пылезащитная крышка, руководство пользователя, кабель питания с вилкой европейского стандарта, фильтр ЕРА в сборке

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: hca@nt-rt.ru
Веб-сайт: hlg.nt-rt.ru