




3798-S sc Цифровой индуктивный кондуктометрический датчик, 10-метровый кабель

Товар #: LXV428.99.00001

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: hca@nt-rt.ru
Веб-сайт: hlg.nt-rt.ru

3798-S sc: цифровой индуктивный кондуктометрический датчик

Погружной датчик с встроенными электронными деталями AD для эксплуатации с контроллерами SC 100 или SC 1000.

Датчик, работающий при помощи цифровой технологии с доказанной эффективностью

Индуктивный датчик для сильно загрязненной среды

Заводская калибровка

Подключение и управление с помощью контроллеров SC

Спецификации

Material:	PEEK
Вес:	< 1 kg
Время отклика T90:	< 2 s
Гарантия:	2 года
Диаметр:	43 mm
Диапазон давлений:	макс. 20 m глубина погружения
Диапазон измерений:	-5 - 50 °C
Диапазон рабочих температур:	-20 - 50 °C
Длина:	370 mm
Длина кабеля:	10 m проводной, полиуретановый
Интервал технического обслуживания:	2 года смена заглушки
Константа ячейки k:	2.35 cm ⁻¹
Материал:	ПЭЭК (полиэфирэфиркетон)
Метод калибровки:	Калибровка в воздухе по нулевому значению. Калибровка по 1 точке с указанным сопротивлением или стандартным раствором
Относительная влажность воздуха:	95 % без конденсации
Повторяемость:	< 0.2 %
Погрешность измерений:	± 1 % от фактического значения или ± 0,004 mS/cm (в зависимости от того, какое значение больше)
Поток:	< 4 m/s
Поток образца:	Внешняя резьба NPT
Температурная компенсация:	Автоматический или ручной

Точность, Погрешность:	± 0.2 °C
Условия хранения:	-20 °C - 60 °C

Требуемые аксессуары

- SC 1000 Модуль для 4 датчиков, ВЫХОД 4 х мА, реле, кабель питания европейского стандарта (Item LXV400.99.2R121)
- SC 1000 Модуль дисплея с сенсорным экраном (Item LXV402.99.00001)
- SC 200 Цифровой контроллер, 2х цифровой, 2х ВЫХ. мА, кабель европейского стандарта (Item LXV404.99.20551)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: hca@nt-rt.ru
Веб-сайт: hlg.nt-rt.ru