



SC 1000 Модуль дисплея с GSM и сенсорным экраном

Товар #: LXV402.99.01001

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: hca@nt-rt.ru

Веб-сайт: hlg.nt-rt.ru

Все датчики в сети управляются с помощью портативного модуля дисплея, который просто закрепляется на любой из модулей датчиков. Данные передаются в диспетчерскую с помощью модема GSM.

На большом цветном экране дисплея одновременно отображаются данные или графики изменения во времени концентрации с четырех датчиков. Перейти к другим дисплеям можно с помощью одного нажатия.

Благодаря удобному меню, управляемому с помощью сенсорного экрана и продуманному графическому интерфейсу, модуль дисплея отличается прекрасными эксплуатационными характеристиками.

Проведена сертификация в соответствии с нормами MCERT.

Спецификации

Аналоговые выходы:	поставляется с модулем датчика LXV400.99.xxxxx
Вес:	приблизительно 1.2 kg
Датчик:	поставляется с модулем датчика LXV400.99.xxxxx
Диапазон рабочих температур:	-20 - 55 °C при 0–95% относительной влажности (без конденсации)
Дисплей:	QVGA, 320 x 240 пикселей, 256 цветов, сенсорный экран
Материал:	Поликарбонат
Монтажная конфигурация:	крепление на панели стене стойке
Показать область просмотра:	111,4мм x 83,5мм
Размеры (В x Ш x Г):	200 mm x 230 mm x 50 mm
Разрешение дисплея:	Пиксельный дисплей со стеклянным покрытием, 256 цветов
Реле:	поставляется с модулем датчика LXV400.99.xxxxx
Связь:	Модем GSM (не США)
Требования к питанию (напряжение):	12 V DC
Требования к питанию (частота, Гц):	50/60 Hz
Условия хранения:	максимальная относительная влажность 95%
Функции аналоговых выходных сигналов:	поставляется с модулем датчика LXV400.99.xxxxx
Электрические сертификаты:	CE 2006/95/EC, EMV 2004/108/EC, TUV-GS EN61010-1, DIN EN 61326, FCC ID Nr. QIPMC56, CETECOM ICT M352023P



SC 1000 Модуль дисплея с Modbus TC, без GSM

Товар #: LXV402.99.10001

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: hca@nt-rt.ru

Веб-сайт: hlq.nt-rt.ru

Все датчики в сети управляются с помощью портативного модуля дисплея, который просто закрепляется на любой из модулей датчиков.

На большом цветном экране дисплея одновременно отображаются данные или графики изменения во времени концентрации с четырех датчиков. Перейти к другим дисплеям можно с помощью одного нажатия.

Благодаря удобному меню, управляемому с помощью сенсорного экрана и продуманному графическому интерфейсу, модуль дисплея отличается прекрасными эксплуатационными характеристиками.

Проведена сертификация в соответствии с нормами MCERT.

Спецификации

Аналоговые выходы:	поставляется с модулем датчика LXV400.99.xxxxx
Вес:	1.2 kg
Датчик:	поставляется с модулем датчика LXV400.99.xxxxx
Диапазон рабочих температур:	-20 - 55 °C при 0–95% относительной влажности (без конденсации)
Дисплей:	QVGA, 320 x 240 пикселей, 256 цветов, сенсорный экран
Материал:	Поликарбонат
Монтажная конфигурация:	крепление на панели стене стойке
Показать область просмотра:	111,4мм x 83,5мм, QVGA, 320 x 240 пикселей, 256 цветов, сенсорный экран
Размер дисплея:	111.14 mm x 83.5 mm
Размеры (В x Ш x Г):	200 mm x 230 mm x 50 mm
Разрешение дисплея:	320 x 240 Пиксельный дисплей со стеклянным покрытием, 256 цветов
Реле:	поставляется с модулем датчика LXV400.99.xxxxx
Требования к питанию (напряжение):	12 V DC
Требования к питанию (частота, Гц):	50/60 Hz
Условия хранения:	максимальная относительная влажность 95%
Функции аналоговых выходных сигналов:	поставляется с модулем датчика LXV400.99.xxxxx
Электрические сертификаты:	CE 2006/95/EC, EMV 2004/108/EC, TUV-GS EN61010-1, DIN EN 61326, FCC ID Nr. QIPMC56, CETECOM ICT M352023P



SC 1000 Модуль дисплея с Modbus TCP, с GSM (EU)

Товар #: LXV402.99.11001

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: hca@nt-rt.ru

Веб-сайт: hlq.nt-rt.ru

Все датчики в сети управляются с помощью портативного модуля дисплея, который просто закрепляется на любой из модулей датчиков.

На большом цветном экране дисплея одновременно отображаются данные или графики изменения во времени концентрации с четырех датчиков. Перейти к другим дисплеям можно с помощью одного нажатия.

Благодаря удобному меню, управляемому с помощью сенсорного экрана и продуманному графическому интерфейсу, модуль дисплея отличается прекрасными эксплуатационными характеристиками.

Проведена сертификация в соответствии с нормами MCERT.

Спецификации

Аналоговые выходы:	поставляется с модулем датчика LXV400.99.xxxxx
Вес:	1.2 kg
Датчик:	поставляется с модулем датчика LXV400.99.xxxxx
Диапазон рабочих температур:	-20 до 55 °C при 0–95% относительной влажности (без конденсации)
Дисплей:	QVGA, 320 x 240 пикселей, 256 цветов, сенсорный экран
Материал:	Поликарбонат
Монтажная конфигурация:	крепление на панели стене стойке
Показать область просмотра:	111,4мм x 83,5мм, QVGA, 320 x 240 пикселей, 256 цветов, сенсорный экран
Размер дисплея:	111.14 mm x 83.5 mm
Размеры (В x Ш x Г):	200 mm x 230 mm x 50 mm
Разрешение дисплея:	320 x 240 Пиксельный дисплей со стеклянным покрытием, 256 цветов
Реле:	поставляется с модулем датчика LXV400.99.xxxxx
Требования к питанию (напряжение):	12 V DC
Требования к питанию (частота, Гц):	50/60 Hz
Условия хранения:	максимальная относительная влажность 95%
Функции аналоговых выходных сигналов:	поставляется с модулем датчика LXV400.99.xxxxx
Электрические сертификаты:	CE 2006/95/EC, EMV 2004/108/EC, TUV-GS EN61010-1, DIN EN 61326, FCC ID Nr. QIPMC56, CETECOM ICT M352023P



SC 1000 Модуль дисплея с сенсорным экраном

Товар #: LXV402.99.00001

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: hca@nt-rt.ru

Веб-сайт: hlg.nt-rt.ru

Все датчики в сети управляются с помощью портативного модуля дисплея, который просто закрепляется на любой из модулей датчиков.

На большом цветном экране дисплея одновременно отображаются данные или графики изменения во времени концентрации с четырех датчиков. Перейти к другим дисплеям можно с помощью одного нажатия.

Благодаря удобному меню, управляемому с помощью сенсорного экрана и продуманному графическому интерфейсу, модуль дисплея отличается прекрасными эксплуатационными характеристиками.

Проведена сертификация в соответствии с нормами MCERT.

Спецификации

Аналоговые выходы:	поставляется с модулем датчика LXV400.99.xxxxx
Вес:	приблизительно 1.2 kg
Датчик:	поставляется с модулем датчика LXV400.99.xxxxx
Диапазон рабочих температур:	-20 - 55 °C при 0–95% относительной влажности (без конденсации)
Дисплей:	QVGA, 320 x 240 пикселей, 256 цветов, сенсорный экран
Материал:	Поликарбонат
Монтажная конфигурация:	крепление на панели стене стойке
Показать область просмотра:	111,4мм x 83,5мм, QVGA, 320 x 240 пикселей, 256 цветов, сенсорный экран
Размеры (В x Ш x Г):	200 mm x 230 mm x 50 mm
Разрешение дисплея:	Пиксельный дисплей со стеклянным покрытием, 256 цветов
Реле:	поставляется с модулем датчика LXV400.99.xxxxx
Требования к питанию (напряжение):	12 V DC
Требования к питанию (частота, Гц):	50/60 Hz
Условия хранения:	максимальная относительная влажность 95%
Функции аналоговых выходных сигналов:	поставляется с модулем датчика LXV400.99.xxxxx
Электрические сертификаты:	CE 2006/95/EC, EMV 2004/108/EC, TUV-GS EN61010-1, DIN EN 61326, FCC ID Nr. QIPMC56, CETECOM ICT M352023P