



Фильтрующий датчик sc, нагревательный шланг 5м, 230 В переменного тока/50Гц

Товар #: LXV429.99.01000

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: hca@nt-rt.ru

Веб-сайт: hlg.nt-rt.ru

Мембранная фильтрация. Погруженный фильтрующий датчик непрерывно извлекает образцы. Воздушные пузырьки предотвращают образование налетов на модуле фильтра.

Спецификации

Вес:	9.5 kg корпус фильтра
Глубина погружения:	макс. 0.3 - 3.0 m максимально (1–10 футов)
Диапазон рабочих температур:	-20 - 45 °C трубки для образца
Диапазон pH:	5 - 9
Длина шланга:	5 m нагревательный
Защита плавким предохранителем:	С помощью инструмента анализа, с помощью контроллера
Корпус:	Пластиковый корпус, PPE, группа горючести в соответствии с UL 94
Поток:	5 mL/min скорость потока фильтрата, фильтрующий датчик выполняет откачку 4 из 5 минут
Размеры (В x Ш x Г):	384 mm x 330 mm x 243 mm
Расход пробы:	3 m/s максимум
Специальные указания:	Компоненты: модуль фильтра с насосом; после того как модули фильтра стали влажными, необходимо сохранить данное состояние.
Температура пробы:	4 - 40 °C
Требования к питанию (напряжение):	100 V AC
Условия хранения:	-20 °C - 60 °C



Фильтрующий датчик sc, нагревательный шланг 10м, 230 В переменного тока/50Гц

Товар #: LXV429.99.02000

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: hca@nt-rt.ru

Веб-сайт: hlg.nt-rt.ru

Мембранная фильтрация. Погруженный фильтрующий датчик непрерывно извлекает образцы. Воздушные пузырьки предотвращают образование налетов на модуле фильтра.

Спецификации

Вес:	9.5 kg корпус фильтра
Глубина погружения:	макс. 3.0 m
Диапазон рабочих температур:	-20 - 45 °C трубки для образца
Диапазон pH:	5 - 9
Длина шланга:	10 m нагревательный
Защита плавким предохранителем:	С помощью инструмента анализа, с помощью контроллера
Корпус:	Пластиковый корпус, PPE, группа горючести в соответствии с UL 94
Поток:	1 - 3 m/s установить только с защитой от потока (аксессуар)
Размеры (В x Ш x Г):	384 mm x 330 mm x 243 mm
Специальные указания:	Компоненты: модуль фильтра с насосом; после того как модули фильтра стали влажными, необходимо сохранить данное состояние.
Температура пробы:	4 - 40 °C
Условия хранения:	-20 °C - 60 °C



Модуль фильтра для датчика фильтрации

Товар #: LZY140

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: hca@nt-rt.ru

Веб-сайт: hlg.nt-rt.ru