



SI794 C Трансмиттер для контактного датчика проводимости, 24–230В переменного/постоянного тока

Товар #: LXV506.99.00002

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: hca@nt-rt.ru
Веб-сайт: hlg.nt-rt.ru

Прочный 4-проводной трансмиттер для измерений контактной проводимости в реальном времени. Для использования с любым источником питания благодаря универсальному блоку питания.

Анализ жидкостей в промышленности и отрасли очистки сточных вод

Прочный и надежный благодаря высококачественным материалам

Подходит для использования с любым источником питания благодаря универсальному блоку питания

Спецификации

Автоматический контроль состояния и диагностика датчика Sensocheck:	Автоматический мониторинг для стеклянного и эталонного электрода (может быть отключен)
Автоматический контроль состояния и диагностика датчика Sensoface:	Предоставляет информацию по состоянию электрода. Определение нуля/наклона, отклика, периодичность калибровок, проверка датчика
Кабельное соединение:	3 отверстия для кабельных вводов M20 x 1,5 2 отверстия для NPT 1/2 " или жесткого металлического трубопровода
Корпус:	Прессованный корпус из ПБТ (полибутилентерефталат)
Относительная влажность воздуха:	10 - 95 % без конденсации
Параметр:	Contacting Conductivity
Размеры (В x Ш x Г):	144 mm x 144 mm x 105 mm
Температура окружающей среды:	-22 - 55 °C
Требования к питанию (напряжение):	24VDC/90-240VAC
Требования к питанию (частота, Гц):	50 Hz
Условия хранения:	-20 °C - 70 °C
Хранения данных:	Параметры и данные калибровки свыше 10 лет (EEPROM)



SI794 D TR Передатчик растворенного кислорода, 24230В переменного/постоянного тока, сверхчистая воды

Товар #: LXV509.99.00002

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: hca@nt-rt.ru
Веб-сайт: hlg.nt-rt.ru

Прочный 4-проводной передатчик для измерений растворенного кислорода в реальном времени в сверхчистой воде. Для использования с любым источником питания благодаря универсальному блоку питания.

Анализ жидкостей в промышленности и отрасли очистки сточных вод

Прочный и надежный благодаря высококачественным материалам

Подходит для использования с любым источником питания благодаря универсальному блоку питания

Спецификации

Автоматический контроль состояния и диагностика датчика Sensoscheck:	Автоматический мониторинг для стеклянного и эталонного электрода (может быть отключен)
Автоматический контроль состояния и диагностика датчика Sensoface:	Предоставляет информацию по состоянию электрода. Оценка нуля/наклона, отклика, периодичность калибровок, Sensoscheck
Кабельное соединение:	3 отверстия для кабельных уплотнений M20 x 1,5 2 отверстия для NPT 1/2 " или жесткого металлического трубопровода
Корпус:	Опрессованный корпус изготовлен из ПБТ (полибутилентерефталат)
Относительная влажность воздуха:	10 - 95 % без конденсации
Параметр:	Dissolved Oxygen, ppb
Размеры (В x Ш x Г):	144 mm x 144 mm x 105 mm
Температура окружающей среды:	-22 - 55 °C
Требования к питанию (напряжение):	24VDC/90-240VAC
Требования к питанию (частота, Гц):	50 Hz
Условия хранения:	-20 °C - 70 °C
Хранения данных:	Параметры и данные калибровки свыше 10 лет (EEPROM)



SI794 D Передатчик растворенного кислорода, 24230V переменного/постоянного тока

Товар #: LXV508.99.00002

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: hca@nt-rt.ru
Веб-сайт: hlg.nt-rt.ru

Прочный 4-проводной передатчик для измерений растворенного кислорода в реальном времени. Для использования с любым источником питания благодаря универсальному блоку питания.

Анализ жидкостей в промышленности и отрасли очистки сточных вод

Прочный и надежный благодаря высококачественным материалам

Подходит для использования с любым источником питания благодаря универсальному блоку питания

Спецификации

Автоматический контроль состояния и диагностика датчика Sensoscheck:	Автоматический мониторинг для стеклянного и эталонного электрода (может быть отключен)
Автоматический контроль состояния и диагностика датчика Sensoface:	Предоставляет информацию по состоянию электрода. Оценка нуля/наклона, отклика, периодичность калибровок, Sensoscheck
Кабельное соединение:	3 отверстия для кабельных уплотнений M20 x 1,5 2 отверстия для NPT 1/2 " или жесткого металлического трубопровода
Корпус:	Опрессованный корпус изготовлен из ПБТ (полибутилентерефталат)
Относительная влажность воздуха:	10 - 95 % без конденсации
Параметр:	Dissolved Oxygen, ppm
Размеры (В x Ш x Г):	144 mm x 144 mm x 105 mm
Температура окружающей среды:	-22 - 55 °C
Требования к питанию (напряжение):	24VDC/90-240VAC
Требования к питанию (частота, Гц):	50 Hz
Условия хранения:	-20 °C - 70 °C
Хранения данных:	Параметры и данные калибровки свыше 10 лет (EEPROM)



SI794 I Передатчик индуктивной проводимости, 24–230В переменного/постоянного тока

Товар #: LXV507.99.00002

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: hca@nt-rt.ru
Веб-сайт: hlg.nt-rt.ru

Прочный 4-проводной трансмиттер для измерений индуктивной проводимости в реальном времени. Для использования с любым источником питания благодаря универсальному блоку питания.

Анализ воды в промышленности и при очистке сточных вод

Прочный и надежный благодаря высококачественным материалам

Подходит для использования с любым источником питания благодаря универсальному блоку питания

Спецификации

Автоматический контроль состояния и диагностика датчика Sensocheck:	Автоматический мониторинг для стеклянного и эталонного электрода (может быть отключен)
Автоматический контроль состояния и диагностика датчика Sensoface:	Предоставляет информацию по состоянию электрода. Определение нуля/наклона, отклика, периодичность калибровок, проверка датчика
Кабельное соединение:	3 отверстия для кабельных вводов M20 x 1,5 2 отверстия для NPT 1/2 " или жесткого металлического трубопровода
Корпус:	Прессованный корпус из ПБТ (полибутилентерефталат)
Относительная влажность воздуха:	10 - 95 % без конденсации
Параметр:	Inductive Conductivity
Размеры (В x Ш x Г):	144 mm x 144 mm x 105 mm
Температура окружающей среды:	-22 - 55 °C
Требования к питанию (напряжение):	24VDC/90-240VAC
Требования к питанию (частота, Гц):	50 Hz
Условия хранения:	-20 °C - 70 °C
Хранения данных:	Параметры и данные калибровки хранятся свыше 10 лет в электрически программируемой микросхеме ПЗУ (EEPROM)



SI794 P Передатчик pH/ORP, 24–230В переменного/ постоянного тока

Товар #: LXV505.99.00002

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: hca@nt-rt.ru
Веб-сайт: hlg.nt-rt.ru

Прочный 4-проводной передатчик для измерений pH/ORP в реальном времени. Для использования с любым источником питания благодаря универсальному блоку питания.

Анализ жидкостей в промышленности и отрасли очистки сточных вод

Прочный и надежный благодаря высококачественным материалам

Подходит для использования с любым источником питания благодаря универсальному блоку питания

Спецификации

Автоматический контроль состояния и диагностика датчика Sensoscheck:	Автоматический мониторинг для стеклянного и эталонного электрода (может быть отключен)
Автоматический контроль состояния и диагностика датчика Sensoface:	Предоставляет информацию по состоянию электрода. Оценка нуля/наклона, отклика, периодичность калибровок, Sensoscheck
Кабельное соединение:	3 отверстия для кабельных уплотнений M20 x 1,5 2 отверстия для NPT 1/2 " или жесткого металлического трубопровода
Корпус:	Опрессованный корпус изготовлен из ПБТ (полибутилентерефталат)
Относительная влажность воздуха:	10 - 95 % без конденсации
Параметр:	pH/ORP
Размеры (В x Ш x Г):	144 mm x 144 mm x 105 mm
Температура окружающей среды:	-22 - 55 °C
Требования к питанию (напряжение):	24VDC/90-240VAC
Требования к питанию (частота, Гц):	50 Hz
Условия хранения:	-20 °C - 70 °C
Хранения данных:	Параметры и данные калибровки свыше 10 лет (EEPROM)